

ARENAS

■ Descripción:

Es una pintura decorativa que permite conseguir un efecto arena evocando sensaciones de arenas del desierto. Su composición es a base de arena de cuarzo, resinas y aditivos especiales.

■ Usos típicos:

La elevada calidad del producto, permite su aplicación en la mayoría de las superficies que encontramos en la construcción, como yeso, pladur, morteros, ect, imprimiendo en cada caso con el producto adecuado.

Es una pintura ecológica en base acuosa para la alta decoración, dando efectos antiguos y modernos a la vez, de fácil aplicación y vistosos resultados.

■ Aplicación:

Para la aplicación hay que preparar previamente la superficie a pintar, asegurándose de que el soporte esté limpio y seco, exento de humos, grasas, nicotina, etc, sanear la superficie si es necesario, (desconchados, zonas en mal estado), así como imprimir debidamente si se aplica sobre superficies como hierro, madera, etc.

Aplicar dos manos de ECOMUR LISO blanco, para que la superficie quede sellada y homogénea. Podemos elegir el color de la base para conseguir diferentes efectos decorativos. Comprobar que quede una superficie homogénea. Dejar secar 6 horas.

Coloreado

Dosificar el colorante elegido añadiendo la cantidad propuesta en el catálogo en el producto neutro de acabado.

Remover manualmente hasta obtener un color uniforme.

En el caso de colorantes tipo Toner o Pigmento, se empleará el contenido completo, o una fracción ayudándose de la escala.

Aplicar ARENAS con una paletina de forma irregular sobre la superficie, haciendo tramos de 3 m² aproximadamente, según la temperatura y el secado del producto. También se puede aplicar con guante.

El producto se puede diluir hasta con un 10% de agua, para conseguir así un efecto más suave.

Los colores se pueden mezclar entre sí, combinando además el color de fondo se puede conseguir una extensa gama de efectos y colores.

También se puede hacer otra aplicación combinando dos colores. Se aplica el primero en una porción de aproximadamente 2 m² y luego se dan pinceladas del segundo color. Se repasa con la paletina limpia mezclando los colores y consiguiendo al repasarlo un difuminado de colores llamativo.

■ Características:

Colores: Mate semi-cubriente.

Sustrato: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento y revocos anteriormente pintados, debidamente preparados.

Rendimiento práctico: 4 a 5 m²/L por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado (a 20 °C e 60% de humedad relativa): Superficial – 1 h aprox.
Repintado – 6 h aprox.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 g/L. Este producto contiene como máximo 10 g/L COV.

La reducción de los COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.

Nota:

- a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

■ Condiciones de aplicación:

Temperatura ambiente: Superior a 5°C

Humedad relativa: - Inferior al 80%.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 °C por encima del punto de rocío

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

Nota

: La exposición prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar a variaciones de brillo y/o color. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.

Pinturas EcoPlas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas EcoPlas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.