

SELLADORA ANTIMANCHAS AL AGUA

■ Descripción:

Pintura aislante al agua para interior y exterior formulada con aditivos especiales que evitan la migración hacia el exterior de la película de pintura, de la contaminación y sustancias arrastradas por las manchas.

■ Usos típicos:

Especialmente formulada para su aplicación sobre cualquier tipo de superficie tanto exterior como interior que presente problemas de suciedad debido a manchas producidas por varios motivos: Manchas producidas por óxido, tintas, humedades antiguas, humos, vapores, gases, amarillos de cocinas o cuartos de baño, etc.

También ofrece excelentes resultados como sellador anti-manchas sobre madera cuando aparecen las manchas típicas producidas por los taninos de la madera, aislando los mismos y evitando que vuelvan a aparecer.

Es una pintura ideal para el sellado de este tipo de manchas en lugares donde se requiera ausencia de olor, un rápido secado y una ocupación inmediata de las instalaciones, como: Cocinas, restaurantes, bares, colegios, hoteles, hospitales, etc.

No es necesario acabar con otra pintura salvo por cuestiones decorativas o funcionales.

■ Propiedades:

- Permite el repintado con una extensa gama de pinturas.
- Interior / Exterior.
- Excelente agarre y flexibilidad.
- Fácil aplicación.
- Buen poder sellador. Ejerce una barrera aislante al paso de manchas.
- Posee propiedades anti-moho.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Aplicable sobre multitud de superficies: Hormigón, piedra, yeso, madera, superficies pintadas, etc.
- No posee olor.
- No inflamable.

Características:

Aspecto: Mate.

Color: Blanco. Resto colores sobre pedido.

Densidad: 1.25kg/ltr

Sólidos: 50%

Rendimiento práctico: 6 a 8 m²/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado:

Al tacto: 3 - 4 horas (a 20 °C e 60% de humedad relativa):

Repintable: 5 horas.

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.

■ Datos de aplicación:

Preparación de Superficie:

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación.

Sobre superficies nuevas: Aplicar directamente dos manos de TAPAMANCHAS diluyendo con agua la primera capa hasta conseguir una buena penetración. La segunda capa se debe aplicar con la mínima dilución posible.

Sobre pinturas: Si la pintura antigua está perfectamente adherida al soporte aplicar directamente dos capas de TAPAMANCHAS con poca dilución para lograr un buen sellado. En caso de que la pintura antigua esté en mal estado o desconchada, hay que sanear convenientemente hasta lograr un soporte sano y sólido para luego enmasillar desperfectos e imprimir antes de aplicar TAPAMANCHAS.

Remover el producto hasta homogeneizar el contenido y aplicar como mínimo dos capas para no afectar a su capacidad aislante.

■ Condiciones de aplicación:

Aplicación: Brocha rodillo o pistola.

Disolvente: Agua. Diluir máximo un 10%.

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.

Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.