

## **BARNIZ ACRILICO ENTONADO**

### **■ Descripción:**

Barniz a base de resinas acrílicas, de baja viscosidad y libre de disolventes. Se diluye con agua y tiene la ventaja de no ser inflamable y no producir olores de disolvente. Entonado con pigmentos transparentes.

### **■ Usos típicos:**

Para el barnizado de todo tipo de maderas, tanto en interiores como en exteriores, previa preparación e imprimación adecuada. Con pigmentos sólidos a la luz e intemperie.

### **■ Propiedades:**

- Elevadas resistencias físicas, magnífica resistencia frente a la abrasión.
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- Alta transparencia.
- Buena adherencia y nivelación.
- Sin olor.
- Limpieza de utensilios con agua.

### **■ Características:**

**Presentación:** Mono componente.

**Acabado:** Incoloro satinado.

**Peso específico:** 1,00 +/- 0,05

**Consumo recomendado:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/ltr según la rugosidad del soporte

**Aplicación:** Brocha, rodillo o pistola airless

**Estabilidad de almacenaje:** 1 AÑO en envases originales cerrados y a cubierto.

### **■ Datos de aplicación:**

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del barniz, lijando ligeramente entre capas.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

#### **SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**

- Eliminación de productos y residuos extraños.

Maderas nuevas:

- Se liján perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicar dos manos o más de Fondo protector para madera.

#### **SUPERFICIES PINTADAS:**

- Si el material está en mal estado, eliminación completa del barniz antiguo con decapante.
- Si están en buen estado, lijar y pintar.

No aplicar cuando hay riesgo de lluvia inminente, la temperatura mínima de aplicación es de +5°C, a esta temperatura el producto una vez aplicado va secando lentamente sin presentar velados ni mala formación de film siempre y cuando la humedad relativa sea inferior al 80%.

No aplicar a temperaturas superiores a 35°C ya que el secado puede ser excesivamente rápido, formándose múltiples defectos superficiales. Como norma general aplicar siempre sobre soportes bien preparados y exentos de polvo, con su respectivos tratamientos como pueden ser desengrasados y/o tratamientos mecánicos.

#### **■ Dilución y limpieza de los útiles:**

No es necesario diluir. Limpieza con agua.

#### **■ Secado y repintado :**

Esperar entre capa y capa un mínimo de 4h en verano y 6h en invierno independientemente que esta pueda parecer visualmente seca.

### **SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.

Pinturas EcoPlas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas EcoPlas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.